啊哈加速器

啊哈加速器桌面端使用指引，面向 Windows 与 macOS 用户，说明客户端安装流程、分流模式配置方法及连接后的基础验证步骤。

https://www.ahajiasuqi.tj.cn/

啊哈加速器

面向 Windows 与 macOS 用户的桌面端使用指引，涵盖客户端安装流程、分流模式配置以及连接后的基础验证步骤，帮助你快速上手。

啊哈加速器桌面端使用指引

本指引专注于 Windows 与 macOS 桌面客户端的基础使用流程。内容基于公开的软件使用逻辑编写，实际界面可能因版本不同而存在细微差异。请以客户端内实际显示为准。

跨平台支持

同时覆盖 Windows 与 macOS，安装包与界面布局略有不同，但核心配置步骤一致。

分流模式

支持全局与规则分流，可根据需要选择仅代理特定流量，降低资源占用。

基础验证

连接后通过简单的网络检测步骤确认加速是否生效，无需复杂操作。

核心功能与配置重点

客户端安装

从官方渠道获取安装包，按提示完成安装。Windows 使用 .exe 安装程序，macOS 使用 .dmg 镜像拖拽安装。

分流模式配置

在设置中选择“规则分流”或“全局模式”。规则分流仅代理被规则命中的域名或 IP，适合日常使用。

连接验证

连接成功后，通过访问测试页面或查看客户端状态指示器，确认流量已正确转发。

从安装到验证的四步指引

下载并安装客户端

根据你的操作系统选择对应安装包。Windows 用户运行安装程序并同意许可协议；macOS 用户将应用拖入“应用程序”文件夹。

登录并选择节点

首次启动可能需要登录账号。在节点列表中选择一个可用节点，通常建议选择延迟较低的节点。

配置分流模式

进入“设置”或“模式”菜单，选择“规则分流”或“全局”。规则分流下，只有特定流量会经过加速通道；全局模式下所有流量都会转发。

- 规则分流：更省资源，适合浏览与常规应用。
- 全局模式：覆盖所有流量，但可能影响本地网络服务。

连接并验证

点击“连接”按钮，等待状态变为“已连接”。然后打开一个测试页面或通过客户端内置的检测工具，确认 IP 地址或网络出口已发生变化。

分流模式与全局模式

对比项

规则分流

全局模式

代理范围

仅命中规则的流量

所有网络流量

资源占用

较低

较高

适用场景

日常浏览、特定应用

需要全面代理的环境

配置复杂度

中等（需依赖规则集）

低（一键切换）

实际行为可能因客户端版本和规则集更新而不同，请以客户端内说明为准。

常见问题

部分系统会因未签名的安装包弹出安全提示。确认安装包来源可靠后，可选择“仍要运行”或暂时调整 SmartScreen 设置。建议始终从官方渠道下载。

这通常与 Gatekeeper 安全策略有关。可尝试在“系统设置 ➜ 隐私与安全性”中允许该应用，或使用终端命令调整隔离属性。具体操作请参考 Apple 官方支持文档。

可以访问一个显示公网 IP 的测试页面，对比连接前后的 IP 地址。若 IP 已变化且归属地符合所选节点，通常说明加速已生效。

准备好配置你的啊哈加速器了吗？

按照上面的步骤安装客户端、选择分流模式并完成验证，即可开始使用桌面端加速服务。